

X KE-4000-165-FZ, K

Xortec kippbarer Aufsatz Kameramast aus Aluminium mit Keil und festem Zopf

LpH: 4,0 m
Fuß-/Zopf-Durchmesser: 165 mm / 100 mm
Ausführung: Mit Erdstück

Maßstab: 1:27
Wandstärke: 3,3 mm
Gewicht: 24,6 kg



Spezifikation

Mast-Modell	X KE-4000-165-FZ, K
Lichte Höhe (LpH)	4000 mm
Gesamtlänge mit Erdstück	4800 mm
Kippmechanismus	mit Keil
Mastdurchmesser - Fuß	Ø 165 mm
Mastdurchmesser - Zopf	Ø 100 mm
Zopf-Variante	fester Zopf, Ø 100mm
Anzahl Masttüren	1x
Abmessungen Masttüren	1x H 600 x B 115
Verschluss Masttüren	Antidiebstahlverschluss / Sicherheitsverschluss
Wandstärke	3,3 mm
Gewicht	24,6 kg
Windlastberechnung	für Deutschland Windzone 1 bis 4, gemäß DIN EN 1991-1-4/NA: 2010-12
Erdstück	korrosionsabweisendes Kunststofftape mit schwarzer PP-Manschette
Material	Aluminium
Oberfläche	roh geschliffen
Pulverbeschichtung in RAL	ja, auf Anfrage

LDPE Kappe / Ø25
